

Прейскурант на автомобили "КАМАЗ" нового модельного ряда

Срок действия с 01.06.2018г.

Модель и комплектация а/м	Цена со скидкой, руб. с НДС	Колесная формула	Тип ошиновки	Г/л, т (наг./ССУ)	Мощн. двиг. л.с.		Модель КП	П/о главной передачи	V платф. куб.м / монт.дл.рамы, мм	Спальное место	Шины	Бак, л	ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе)	Особенности комплектации автомобиля
					Номинал. мощность (брутто)	Макс.полез. мощность (нетто)*								
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ														
65207-002-87(S5)	6 143 859	6x4	2	14,5	401	401	ZF16	3,7	48,4	1	315/80R22,5	400	шк-пет.	дв. Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16S2220, вед. мосты Dana на пн.подвеске, МКБ, МОБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspacher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ДЗК, борт платф. с к-том сдвижн. крыши, к-том распашных дверей, тент/каркас
СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ														
5490-001-68(T5)	5 001 383	4x2	2	10,57	428	428	ZF16	3,077	—	1	315/70R22,5	2x400	1150	дв. Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ (AdBlue), бак AdBlue 95 л, КПП ZF 16S2221 с интардером, зад. мост Daimler HL6 на пн.подвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler (высокая), пневмоподв. каб., кондиционер, отопитель каб. Eberspacher Airtronic D2 24V, сид. пасс. на пневм. подв., тахограф европейского стандарта, электронасос МОК, бок. оград.
5490-990010-87(S5)	4 617 600	4x2	2	10,70	401	401	ZF16	3,077	—	1	315/70R22,5	2x400	1150	дв. Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ (AdBlue), бак AdBlue 95 л, КПП ZF 16S2220 без интардера, зад. мост Daimler HL6 на пн.подвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пружин. подв. каб., кондиционер, отопитель каб. Eberspacher Airtronic D2 24V, тахограф европейского стандарта, без бок. оград-я
5490-014-87(S5)	4 501 134	4x2	2	11,12	401	401	ZF16	3,077	—	1	315/70R22,5	400	1150	дв. Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ (AdBlue), бак AdBlue 40 л, КПП ZF 16S2220 без интардера, зад. мост Daimler HL6 на пн.подвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (низкая), пружин. подв. каб., кондиционер, отопитель каб. Eberspacher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ (ADR), проблеск. маячки на крыше каб., ДЗК, защ. кожух т.бака, без бок. оград-я, УВЭОС
5490-022-87(S5)	4 636 456	4x2	2	10,74	401	401	ZF16	3,077	—	1	315/70R22,5	760	1150	дв. Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ (AdBlue), бак AdBlue 70 л, КПП ZF 16S2220 без интардера, зад. мост Daimler HL6 на пн.подвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пружин. подв. каб., кондиционер, отопитель каб. Eberspacher Airtronic D2 24V, тахограф европейского стандарта, ДЗК, без бок. оград-я, УВЭОС
5490-023-87(S5)	4 675 278	4x2	2	10,82	401	401	ZF 12AS	3,077	—	1	315/70R22,5	760	1150	дв. Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ (AdBlue), бак AdBlue 70 л, АКПП ZF 12AS2130 без интардера, зад. мост Daimler HL6 на пн.подвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пружин. подв. каб., кондиционер, отопитель каб. Eberspacher Airtronic D2 24V, тахограф европейского стандарта, ДЗК, без бок. оград-я, УВЭОС

Модель и комплектация а/м	Цена со скидкой, руб. с НДС	Колесная формула	Тип ошиновки	Г/п, т (наг./ССУ)	Мощн. двиг. л.с.		Модель КП	П/о главной передачи	V платфр. куб.м / монт. дл. рамы, мм	Спальное место	Шины	Бак, л	ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе)	Особенности комплектации автомобиля
					Номинал. мощность (брутто)	Макс. полез. мощность (нетто)*								
5490-024-87(S5)	4 666 404	4x2	2	10,32	401	401	ZF16	3,077	—	1	315/70R22,5	760+450	1150	дв. Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ (AdBlue), бак AdBlue 70л., КПП ZF 16S2220 без интардера, зад. мост Daimler HL6 на пн.подвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пружин. подв. каб., кондиционер, отопитель каб. Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф европейского стандарта, без бок. ограж-я, УВЭОС
5490-025-87(S5)	4 705 226	4x2	2	10,40	401	401	ZF 12AS	3,077	—	1	315/70R22,5	760+450	1150	дв. Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ (AdBlue), бак AdBlue 70л., АКПП ZF 12AS2130 без интардера, зад. мост Daimler HL6 на пн. подвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пружин. подв. каб., кондиционер, отопитель каб. Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф европейского стандарта, без бок. ограж-я, УВЭОС
65206-002-68(T5)	5 561 529	6x4	2	16,82	428	428	ZF16	3,700	-	1	315/80R22,5	2x300	1300	дв. Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16S2221 с интардером, вед. мосты Dana на пн.подвеске, МКБ, МОБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, электронасос МОК
65206-005-87(S5)	5 548 218	6x4	2	16,85	401	401	ZF 12AS	3,700	-	1	315/80R22,5	400	1300	дв. Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 12AS2135 без интардера, вед. мосты Dana на пн.подвеске, МКБ, МОБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ (ADR), КОМ ZF (OMFB) с насосом, защ. кожух т.бака, защита электропроводки, проблеск. маячки, кнопка авар-го откл-я массы в каб., гидрооборуд-е, УВЭОС
65206-006-87(S5)	5 459 482	6x4	2	17,15	401	401	ZF 12AS	3,700	-	1	315/80R22,5	400	1300	дв. Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 12AS2130 без интардера, вед. мосты Dana на пн.подвеске, МКБ, МОБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ (ADR), защ. кожух т.бака, защита электропроводки, проблеск. маячки, кнопка авар-го откл-я массы в каб, УВЭОС
65806-002-68(T5)	5 835 501	6x4	2	23,23	428	428	ZF16	5,11	-	1	315/80R22,5	2x300	1340-1390	дв. Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16S2220, МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС
АВТОМОБИЛЬ-ЗЕРНОВОЗ														
65207-85002-87(S5)	5 650 265	6x4	2	14,50	401	401	ZF16	3,70	33,0	1	315/80R22,5	400	шк-пет.	дв. Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16S2220, вед. мосты Dana на пн.подвеске, МКБ, МОБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, автопокрывало, скручиваемое на левую сторону, левая/правая сторона - три верхних глухих борта и три нижних, открывающихся снизу вверх, задний модуль - из трех бортов со стационарной площадкой обслуживания; лестница внутри кузова

Модель и комплектация а/м	Цена со скидкой, руб. с НДС	Колесная формула	Тип ошиновки	Г/л, т (наг./ССУ)	Мощн. двиг. л.с.		Модель КП	П/о главной передачи	V платфр, куб.м / монт. дл. рамы, мм	Спальное место	Шины	Бак, л	ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе)	Особенности комплектации автомобиля
					Номинал. мощность (брутто)	Макс. полез. мощность (нетто)*								
САМОСВАЛЫ														
6520-21010-53	5 286 447	6x4	2	22,00	400	400	ZF16	5,11	16,0	—	315/80R22,5	350	—	зад.разгрузка, прямоугол.сеч, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), КПП ZF 16S1820TO, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspacher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование HYVA,
65201-21010-53	6 210 411	8x4	2	29,00	400	400	ZF16	5,11	20,0	—	315/80R22,5	350	—	зад.разгрузка, прямоугол.сеч, дв.КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), КПП ZF 16S1825TO, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspacher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование HYVA
6580-002-87(S5)	6 359 044	6x4	2	25,75	401	401	ZF16	5,262	16,0	—	12.00R24	350	—	зад.разгрузка, прямоугол.сеч, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16 S 2225TO, вед. мосты Hande 16т., МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspacher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, сам. установка НЕФА3, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование Нува, УВЭОС
6580-163001-87(S5)	6 597 522	6x4	2	25,75	401	401	ZF16	5,262	16	—	12.00R24	350	—	зад.разгрузка, прямоугол.сеч, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16 S 2225TO, вед. мосты Hande 16т., МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspacher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, сам. установка Бецема, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование Нува или Binotto, УВЭОС
65801-203001-68(T5)	7 146 576	8x4	2	33,00	428	428	ZF16	5,262	20,0	-	12.00R24	350	-	зад.разгрузка, прямоугол.сеч, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16 S 2225TO, вед. мосты Hande 16т., МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspacher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, сам. установка Бецема, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование Нува или Binotto, УВЭОС
65802-002-87(S5)	7 162 104	6x6	2	24,80	401	401	ZF16	5,262	16,0	—	12.00R24	350	—	зад.разгрузка, прямоугол.сеч, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16 S 2225TO, вед. мосты Hande 16т., МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspacher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, сам. установка НЕФА3, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование Нува, УВЭОС
65802-153001-87(S5)	7 400 582	6x6	2	24,80	401	401	ZF16	5,262	15,0	—	12.00R24	350	—	зад.разгрузка, прямоугол.сеч, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16 S 2225TO, вед. мосты Hande 16т., МКБ, МОБ, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspacher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, сам. установка Бецема, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование Нува или Binotto, УВЭОС

Модель и комплектация а/м	Цена со скидкой, руб. с НДС	Колесная формула	Тип ошиновки	Г/п, т (наг./ССУ)	Мощн. двиг. л.с.		Модель КП	П/о главной передачи	V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм	Спальное место	Шины	Бак, л	ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе)	Особенности комплектации автомобиля
					Номинал. мощность (брутто)	Макс.полез. мощность (нетто)*								
АВТОМОБИЛИ-ШАССИ														
5325-1001-69(G5)	3 741 332	4x2	2	12,55	250	242	ZF6	4,30	6600	—	315/70 R22,5	400	—	дв. Cummins ISB6.7E5 250 (E-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, вед. мост Daimler HL6 на пн.подвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС
5325-1002-69(G5)	3 757 970	4x2	2	12,51	250	242	ZF9	5,875	4550	—	315/80 R22,5	300	—	дв. Cummins ISB6.7E5 250 (E-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF9S1310, КОМ ZF NH/1с, вед. мост Daimler HL6 на пн.подвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС
65207-1002-87(S5)	5 067 935	6x4	2	16,80	401	401	ZF16	3,70	7500	1	315/80R22,5	400	шк-пет.	дв. Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16S2220, вед. мосты Dana на пн.подвеске, МКБ, МОБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ДЗК
65208-1001-87(S5)	5 001 383	6x2-2	2	16,77	401	401	ZF 12AS	3,077	7790	1	385/55 R22,5 315/70 R22,5	400	шк-пет.	дв. Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), АКПП ZF 12AS2130, вед. мост Даймлер HL6 на пн.подвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, задняя подъемная ось, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ДЗК, УВЭОС
6580-3051-68(T5)	6 086 180	6x4	2	29,60	428	428	ZF16	5,262	7400	1	12.00R24	500	шк-пет.	дв. Daimler OM457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16S2225TO, вед. мосты Hanke 16т., МКБ, МОБ, ASR, каб. Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, ДЗК, УВЭОС

*Максимальная полезная мощность (нетто), указываемая в ОТТС, ОТШ и ПТС