

**Прейскурант
на прицепную емкостно-наливную автотехнику производства ПАО "НЕФАЗ"
(на условиях франко-склад г. Нефтекамск)**

Срок действия с 01.10.2017 г.

Модель	Комплектация/ Модификация	Прейскурантная цена, в руб.	Кол-во осей/ колес (шт.)	ССУ (max)	Оси	Подвеска пневмо.(П)/ре ссорн.(Р)	Шины	Номин. вмест., л.	Особенности комплектации
		без НДС							
ПРИЦЕП ЦИСТЕРНЫ ПОД СВЕТЛЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ									
НЕФАЗ 8602	8602-0002010/2011	1 247 779	2/8+1	3С/Б3С	НЕФАЗ	Р	9.00R20	11 200	1 (один) отсек
	8602-0002211	1 368 649	2/8+1	Б3С	НЕФАЗ	Р	9.00R20	11 200	2 (два) отсека, энергоаккумулятор
НЕФАЗ 8602-03	8602-0002010-03/2011-03	1 372 727	2/4+1	3С/Б3С	НЕФАЗ	Р	385/65R22,5	9 500	1 (один) отсек, энергоаккумулятор
	8602-0002221-03	1 503 339	2/4+1	Б3С	НЕФАЗ	Р	385/65R22,5	9 500	2 (два) отсека, энергоаккумулятор, слив справа
ПРИЦЕП ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВОДЫ									
НЕФАЗ 8602-04	8602-0000010-04	1 322 997	2/4+1	3С	НЕФАЗ	Р	385/65R22,5	8 000	1 (отсек) нержав., термоизоляционная, энергоаккумулятор
ПОЛУПРИЦЕП ЦИСТЕРНЫ 2-х ОСНЫЕ ПОД СВЕТЛЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ									
НЕФАЗ 96741	96741-0200218	1 581 615	2/8+1	1250-1300	НЕФАЗ	Р	9.00R20	16 600	без насоса, без подготовки под нижний налив, без подготовки под рекуперацию паров, 2 (два) отсека
	96741-0200219	1 685 040	2/8+1	1250-1300	НЕФАЗ	Р	9.00R20	16 600	с насосом, без подготовки под нижний налив, без подготовки под рекуперацию паров, 2 (два) отсека
	96741-0300238	1 631 685	2/4+1	1450-1540	НЕФАЗ	Р	425/85R21	16 600	без насоса, без подготовки под нижний налив, без подготовки под рекуперацию паров, 2 (два) отсека
	96741-0300239	1 735 110	2/4+1	1450-1540	НЕФАЗ	Р	425/85R21	16 600	с насосом, без подготовки под нижний налив, без подготовки под рекуперацию паров, 2 (два) отсека
НЕФАЗ 96742	96742-0200310	1 828 452	2/8+1	1250-1340	НЕФАЗ	Р	10.00R20	23 100	без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 3 (три) отсека
	96742-0200311	1 931 877	2/8+1	1250-1340	НЕФАЗ	Р	10.00R20	23 100	с насосом, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 3 (три) отсека, энергоаккумулятор
	96742-0200217-03	2 041 532	2/8+1	1250-1340	НЕФАЗ	Р	10.00R20	20 000	с насосом, установка нижнего налива, установка системы рекуперации паров, 2 (два) отсека, энергоаккумулятор
	96742-0200218-03	1 706 110	2/8+1	1250-1340	НЕФАЗ	Р	10.00R20	20 000	без насоса, без подготовки под нижний налив, без подготовки под рекуперацию паров, 2 (два) отсека, энергоаккумулятор
	96742-0200219-03	1 809 535	2/8+1	1250-1340	НЕФАЗ	Р	10.00R20	20 000	с насосом, без подготовки под нижний налив, без подготовки под рекуперацию паров, 2 (два) отсека, энергоаккумулятор
	96742-0300220-03	1 749 836	2/4+1	1450-1540	НЕФАЗ	Р	425/85R21	20 000	без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 2 (два) отсека
	96742-0300221-03	1 853 261	2/4+1	1450-1540	НЕФАЗ	Р	425/85R21	20 000	с насосом, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 2 (два) отсека
	96742-0300224-03	1 981 834	2/4+1	1450-1540	НЕФАЗ	Р	425/85R21	20 000	без насоса, установка нижнего налива, установка системы рекуперации паров, система ограничения налива, 2 (два) отсека
96742-0200319-06	1 937 768	2/8+1	1250-1340	НЕФАЗ	Р	10.00R20	26 000	с насосом, без подготовки под нижний налив, без подготовки под рекуперацию паров, 3 (три) отсека, энергоаккумулятор	
НЕФАЗ 9693	9693-0200318	2 049 802	2/8+1	1250-1340	НЕФАЗ	Р	11.00R20	30 000	без насоса, без подготовки под нижний налив, без подготовки под рекуперацию паров, 3 (три) отсека, энергоаккумулятор
ПОЛУПРИЦЕП ЦИСТЕРНЫ 2-х ОСНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НЕФТИ									

Модель	Комплектация/ Модификация	Прейскурантная цена, в руб.	Кол-во осей/ колес (шт.)	ССУ (max)	Оси	Подвеска пневмо.(П)/ре ссорн.(Р)	Шины	Номин. вмест., л.	Особенности комплектации
		без НДС							
НЕФА3 9638-01	9638-0200112-01	1 771 246	2/8+1	1250-1340	НЕФА3	Р	10.00R20	18 500	термоизоляционная, с паровыми трубами, энергоаккумулятор
НЕФА3 96742	96742-0300112-04	1 857 565	2/4+1	1450-1540	НЕФА3	Р	425/85R21	18 000	термоизоляционная, с паровыми трубами
ПОЛУПРИЦЕП ЦИСТЕРНЫ 3-х ОСНЫЕ ПОД СВЕТЛЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ									
НЕФА3 96931-07	96931-0301328-07	2 258 690	3/6+1	1530-1590	SAF	П	385/65R22,5	27 000	без насоса, без подготовки под нижний налив, без подготовки под рекуперацию паров, 3 (три) отсека, энергоаккумулятор, передняя подъемная ось
	96931-0301329-07	2 362 115	3/6+1	1530-1590	SAF	П	385/65R22,5	27 000	с насосом, без подготовки под нижний налив, без подготовки под рекуперацию паров, 3 (три) отсека, энергоаккумулятор, передняя подъемная ось
	96931-0101330-07	2 252 799	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 3 (три) отсека, передняя подъемная ось
	96931-0101331-07	2 356 224	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	с насосом, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 3 (три) отсека, передняя подъемная ось
	96931-0101334-07	2 484 684	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	без насоса, установка нижнего налива, установка системы рекуперации паров, система ограничения налива, 3 (три) отсека, передняя подъемная ось
	96931-0101430-07	2 373 556	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 4 (четыре) отсека, передняя подъемная ось
	96931-0101434-07	2 605 553	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	без насоса, установка нижнего налива, установка системы рекуперации паров, система ограничения налива, 4 (четыре) отсека, передняя подъемная ось
	96931-0110330-07	2 252 799	3/6+0	1100-1250	SAF	П	385/65R22,4	28 000	без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 3 (три) отсека, передняя подъемная ось
	96931-0110430-07	2 373 556	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 4 (четыре) отсека, передняя подъемная ось
	96931-0201340-07	2 252 799	3/6+1	1250-1340	SAF	П	385/65R22,5	28 000	без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 3 (три) отсека, передняя подъемная ось
96931-0201341-07	2 356 224	3/6+1	1250-1340	SAF	П	385/65R22,5	28 000	с насосом, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 3 (три) отсека, передняя подъемная ось	
НЕФА3 96896	96896-0110310	2 280 440	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 3 (три) отсека, подъемн передняя ось
	96896-0110314	2 512 437	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	без насоса, установка нижнего налива, установка системы рекуперации паров, система ограничения налива, 3 (три) отсека, подъемн передняя ось
	96896-0110316	2 472 789	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	с насосом, подготовка под нижний налив, установка системы рекуперации паров, 3 (три) отсека, подъемн передняя ось, светильник во взрывозащищенном исполнении
	96896-0110410	2 401 196	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 4 (четыре) отсека, подъемн передняя ось
	96896-0110411	2 504 621	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	с насосом, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 4 (четыре) отсека, подъемн передняя ось
	96896-0110414	2 633 194	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	без насоса, установка нижнего налива, установка системы рекуперации паров, система ограничения налива, 4 (четыре) отсека, подъемн передняя ось
	96896-0110415	2 468 258	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R22,5	28 000	без насоса, подготовка под нижний налив, установка системы рекуперации паров, 4 (четыре) отсека, подъемн передняя ось

Модель	Комплектация/ Модификация	Прейскурантная цена, в руб.	Кол-во осей/ колес (шт.)	ССУ (max)	Оси	Подвеска пневмо.(П)/ре ссорн.(Р)	Шины	Номин. вмест., л.	Особенности комплектации
		без НДС							
	96896-0210320-01	2 310 232	3/6+1	1250-1340	SAF	П	385/65R22,5	30 000	без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 3 (три) отсека, подъемн передняя ось
	96896-0210321-01	2 413 657	3/6+1	1250-1340	SAF	П	385/65R22,5	30 000	с насосом, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 3 (три) отсека, подъемн передняя ось
	96896-0210420-01	2 431 102	3/6+1	1250-1340	SAF	П	385/65R22,5	30 000	без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 4 (четыре) отсека, подъемн передняя ось
ПОЛУПРИЦЕП ЦИСТЕРНЫ 3-х ОСНЫЕ ПОД СВЕТЛЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ из АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА									
НЕФАЗ 96895	96895-0102330	3 714 111	3/6+1	1100-1250	BPW	П	385/65R 22,5	30 000	без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 3 (три) отсека, подъемн передняя ось
	96895-0102334	3 946 109	3/6+1	1100-1250	BPW	П	385/65R 22,5	30 000	без насоса, установка нижнего налива, установка системы рекуперации паров, система ограничения налива, 3 (три) отсека
	96895-0102430	3 889 809	3/6+1	1100-1250	BPW	П	385/65R 22,5	30 000	без насоса, подготовка под нижний налив, подготовка под систему рекуперации паров, 4 (четыре) отсека
ПОЛУПРИЦЕП ЦИСТЕРНЫ 3-х ОСНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НЕФТИ									
НЕФАЗ 96931-04	96931-0201022-04	2 456 817	3/6+1	1250-1340	SAF	П	385/65R 22,5	24 500	термоизоляционная, с паровыми трубами, 1 (отсек)
НЕФАЗ 96897	96897-0202120-02	3 402 931	3/6+1	1250-1340	BPW	П	425/65R 22,5	38 000	термоизоляционная, без системы обогрева
НЕФАЗ 96744	96744-0300120	2 008 568	2/4+1	1450-1540	НЕФАЗ	Р	425/85R21	22 000	термоизолир-ая без системы обогрева, 1 (один) отсек
НЕФАЗ 96745	96745-0312110	2 831 773	3/6+1	1450-1540	BPW	Р	425/85R21	30 000	термоизолир-ая без системы обогрева, 1 (один) отсек
ПОЛУПРИЦЕП ЦИСТЕРНЫ 3-х ОСНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БИТУМА									
НЕФАЗ 96931-04	96931-0201111-04	2 530 449	3/6+1	1250-1340	SAF	П	385/65R 22,5	28 000	термоизоляционная с жаровыми трубами, энергоаккумулятор, подъемная передняя ось
	96931-0110140-04	2 354 978	3/6+1	1100-1250	SAF	П	385/65R 22,5	25 500	термоизоляционная энергоаккумулятор, без системы обогрева, корзина под 2 зап.колеса (1 зап колесо), без подъемника оси
	96931-0210130-04	2 422 266	3/6+1	1250-1340	SAF	П	385/65R 22,5	26 000	термоизоляционная, энергоаккумулятор, без системы обогрева, подъемн передняя ось
	96931-0210131-04	2 478 453	3/6+1	1250-1340	SAF	П	385/65R 22,5	26 000	термоизоляционная, энергоаккумулятор, с жаровыми трубами, подъемн передняя ось