ТЕХНИКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

ОАО «РИАТ»

28.11.2017

ТЕХНИКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

Производство автомобилей и полуприцепов для перевозки и временного хранения взрывчатых веществ и взрывоопасных материалов освоено в 2013 году. Техника соответствует типу EX/III (согласно классификации ДОПОГ, ГОСТ Р 41.105-2005).

Настройки производителя обеспечивают более плавный ход и уверенное движение по пересеченной местности, что благотворно сказывается на ресурсе техники, снижает стоимость владения и, что немаловажно, делает более комфортной и безопасной работу экипажа.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ДОПОГ И УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС – ТЕХНИКА ОАО «РИАТ» ДЛЯ ПРАКТИЧНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

КОМПЛЕКТАЦИЯ по ДОПОГ

Все транспортные средства для перевозки опасных грузов укомплектованы в соответствии с требованиями ДОПОГ:

- проблесковые маячки оранжевого цвета;
- вывод ОГ согласно ДОПОГ с сертифицированным искрогасителем;
- защита топливного бака;
- ящик для песка – 2шт.;
- порошковый огнетушитель ОП-5 во внешних боксах – 2 шт.
- Освещение – диодный плафон 24В во взрывозащищенном исполнении.
- Электропроводка, выполненная в металлических кабель коробах.
- Система пожаротушения с автономным питанием «БУРАН» – 4 модуля по периметру фургона.
- Дорожные знаки «Въезд запрещен» на кронштейне – 2 шт.
- Ящик для перевозки инструмента и оснастки.
- Штырь заземления с шиной.
- Цепь заземления с пятном контакта не менее 200 мм.
- Устройство ограничения скорости.

КОМПЛЕКТАЦИЯ по ДОПОГ

Техника при необходимости может иметь отсек кладовщика и отсек для средств инициации (СИ), изолированный от грузового отсека, с отдельным доступом снаружи и оборудованный сертифицированным локализатором взрыва «Фонтан-1 20К» для СИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Отсек для средств инициации
- Отсек кладовщика
- Внутренняя обшивка фургона нержавеющей сталью
- Покрытие пола негорючим износостойким полиуретаном
- Покрытие пола рифленым алюминием
- Покрытие пола рифленой резиной
- Крепежные рейки и кольцаа
- Предпусковой подогреватель Webasto
- Независимый воздушный отопитель Webasto
- Термошумоизоляция кабины
- Жидкостный подогреватель сливной магистрали топлива
- ТСУ шкворень-петля
- Электроподогрев топливопроводов
- Инвертор (24/220В)
- Спальное место в кабине

КАМАЗ-43118. БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ

Автомобиль-фургон специальный для перевозки и временного хранения взрывчатых веществ и взрывоопасных материалов

Базовое шасси	КАМАЗ 43118-46, ПТС с отметкой о доработке до ЕХ/III
Двигатель модель, мощность	Евро-5, КАМАЗ-740.705-300, 300 л.с.
ПЖД	14-ТС
Грузоподъемность	10 т
КПП	КАМАЗ 154
Колѐсная формула, шины	6х6.1, 425/85 R21, держатель запасного колеса за кабиной
Кабина	Рестайлинговая, 2-местная, без спального места
Ёмкость топливного бака	210+350 л
Фургон панельно-каркасного типа. Наполнитель панели вспененный негорючий пенополиизоцианурат (PIR)	6100х2506х2350 мм (по ЕХ/III ДОПОГ) без отсеков. Межколесная база – 4400 мм. Толщина боковых стенок фургона – 65 мм. Внешняя обшивка – стальные оцинкованные листы толщиной 0,7 мм. По периметру оклеен свето-возвращающей лентой. Внутренняя обшивка – бакелизированная фанера. Настил пола - износостойкая ламинированная фанера «Титан» 15 мм с нескользящим покрытием. Лестница для доступа в фургон - выдвижная. Двери задние - распашные, угол раскрытия 270°, оборудованы сигнализацией, выведенной в кабину водителя, срабатывает при открывании дверей. Замки дверей с вертикальными ригелями и наружными запорами. Фурнитура из нержавеющей стали. Задний брус безопасности, боковая защита, тахограф с блоком СКЗИ.

КАМАЗ-65115-23

Автомобиль-фургон специальный для перевозки и временного хранения взрывчатых веществ, модель 69862 на шасси КАМАЗ-65115-23

КАМАЗ-65115-23

Автомобиль-фургон специальный модель 69862 на шасси КАМАЗ-65115-23 для перевозки и временного хранения взрывчатых веществ и взрывоопасных материалов

Базовое шасси	КАМАЗ-65115-23, с раздвижкой базы балансирной тележки до 1440 мм и установкой обогрева топливопровода. ПТС с отметкой о доработке до ЕХ/III
Двигатель модель, мощность	Евро-5, Cummins ISB6.7E5 300, 300 л.с., система нейтрализации AdBlue
Грузоподъемность	14 т
КПП	ZF9
Колѐсная формула, шины	6х4, 11.00R20 или 11.00R22,5
Кабина	С двумя спальными местами, рестайлинговая, 3-местная
Ёмкость топливного бака	500 л
Фургон панельно-каркасного типа с утеплителем из ППУ толщиной 60 мм	6100х2500х2000 мм (по ЕХ/III ДОПОГ) с отсеком для локализатора взрыва. Внешняя обшивка - плакированный металл белого цвета. По периметру оклеен свето-возвращающей лентой. Внутренняя обшивка – нержавеющий лист. Настил пола - фанера 18 мм, обработанная огнезащитным составом. Лестница для доступа в фургон – выдвижная трапового типа. Двери задние - распашные, угол раскрытия 270°, оборудованы сигнализацией, выведенной в кабину водителя, срабатывает при открывании дверей. Замки дверей с вертикальными ригелями и наружными запорами. Задний брус безопасности, тахограф с блоком СКЗИ

ПОЛУПРИЦЕП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

Автомобиль-седельный тягач КАМАЗ-44108-RF и полуприцеп-фургон специальный на шасси полуприцепа производства ОАО «НЕФАЗ»

КАМАЗ 43118-46 с отсеком для средств инициации

Автомобиль-фургон специальный, модель 69861 для перевозки и временного хранения взрывчатых веществ и взрывоопасных материалов с отсеком для средств инициации.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ

Ящики для песка (2 шт.).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ

Огнетушители ОП-5 на быстросъемном креплении во внешних герметичных боксах (2 шт.)

Топливный бак повышенной прочности с защитой из алюминиевого рифленого листа.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ

Противооткатный упор («башмак»).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ

Внешний инструментальный ящик.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ

Двери задние - распашные, угол раскрытия 270°, оборудованы сигнализацией, выведенной в кабину водителя, которая срабатывает при открывании дверей.

Замки дверей с вертикальными ригелями и наружными запорами.

Фурнитура из нержавеющей стали.

Техника, которая помогает компании быть лучше -

работать безотказно и продуктивно
действовать уверенно и быстро
преодолевать препятствия и достигать цели

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Контакты:

423823, РТ, г. Набережные Челны, ул. Пушкина, 4
Производственные корпуса № 1 и 2: Производственный проезд, 23
Производственный корпус № 3: Производственный проезд, 25
Производственный корпус № 4: Мензелинский тракт, 42/1

Исаев Александр
тел.: (8552) 30-51-49 (вн.593)
сот.: +7 (917) 284-22-54
iav@riat.ru